



## TERAV KERA OÜ

Sarapuu 2, Tartu 50705  
tel. 555 481 55  
reg. nr. 11319822  
e-post: teravkera@gmail.com

---

Töö nr P29-17

TARTU MAAKOND, TARTU VALD, VAHI ALEVIK,  
KÜ TUNNUSED 79401:006:1266, 79401:006:1268, 79401:006:1261

# NÕMMIKU KERGTEE L9, NÕMMIKU KERGTEE L5 JA NÕMMIKU KERGTEE L10 KINNISTUTE MÜRATÕKKESEINA PROJEKT

TELLIJA: TERAMO OÜ

/allkirjastatud  
digitaalselt/

Juhatuse liige Erki Jõelaid  
Vahi küla, Tartu vald, Tartu maakond, 60511  
Tel. 5623 3388, teramo@hot.ee.

VASTUTAV SPETSIALIST: JANE ASPER

/allkirjastatud  
digitaalselt/

Terav Kera OÜ  
MTR reg. nr. EEP001277  
Sarapuu 2, Tartu 50705  
Tel. 555 481 55, teravkera@gmail.com

Tartu 17.09.2017

---

## SISUKORD

### SELETUSKIRI

1. Asendiplaani lahendus..... 3
2. Müratökkeseina konstruktsioon ..... 3
3. Tehnilised näitajad..... 3

### JOONISED

1. Asendiplaan AS-4-01
2. Müratökke joonis AR-6-01

## SELETUSKIRI

### 1. Asendiplaani lahendus

Müratökkesein rajatakse Vahi alevikku Nõmmiku kergtee L9, Nõmmiku kergtee L5 ja Nõmmiku kergtee L10 kinnistutele 60 cm kaugusele kergliiklustee asfaltkatte servast.

### 2. Müratökkeseina konstruktsioon

Müratökkesein ehitatakse kuum-tsingitud metallist postidest, mille läbimõõt on 80 mm. Postide kogupikkus on 3000 mm, millest maapealne osa on 2400 mm. Müratökkeseina postid toestatakse betoonist postvundamendiga. Vundamendi rajamissügavus on 1000 mm maapinnast, vundamendi sisse jääv postiosa on 600 mm. Postide vahekaugus on 2000 mm.

Metallpostidele on ette nähtud 3 naelutusplaati, mille külge kinnitatakse poltidega puidust prussid, mille mõõtmed on 50x150x2000 mm. Prussidele kinnitatakse ülekattega 25x150x2900 mm puidust laudis. Laudis kinnitatakse prussidele naelte või puidukruvidega (ühe laua kohta 6 tk).

Kõik puidust detailid immutada süva-puiduimmutusvahendiga. Süva-puiduimmutusvahendiga immutatud puidust detailid värvida enne kokku monteerimist puidukaitsevärviga.

### 3. Tehnilised näitajad

Ehitisealune pind	36,7 m <sup>2</sup>
Maapealse osa alune pind	36,7 m <sup>2</sup>
Maa-aluste korruste arv	0
Maapealsete korruste arv	0
Suletud netopind	-
Kõetav pind	-
Eluruumide pind	-
Mitteeluruumide pind	-
Tehnopind	-
Üldkasutatav pind	-
Rajatise kõrgus maapinnast	3,0 m
Rajatise absoluutkõrgus	46,9 m
pikkus	203,7 m
laius	0,2 m